

# Multiway 励微



## 环境自适应

激光导航定位  
无需改造现场环境



## 不停车托盘姿态识别

视觉感知不停车姿态识别，可以实现  
对货物的快速、准确取放。



## 运行高智能

地图构建、路径规划、自动充电  
自主作业满足不同场景使用需求



## 360°立体安全防护

完善的故障自检功能  
360°安全避障和声光警示



## 联系我们

电话：400-8765-081

官网：[www.mw-robot.com](http://www.mw-robot.com)

邮箱：[marketing@mw-robot.com](mailto:marketing@mw-robot.com)

地址：深圳市光明区光明街道璟鑫大厦18层

# SL系列 堆高式无人叉车



## 技术参数

	型号	SL14	SL16
基本参数	导航方式	激光导航	
	通讯方式	无线Wi-Fi / 5G / 光通讯	
	行走方式	前进、后退、转弯	
	控制模式	自动/手动	
	额定载荷 (kg)	1400kg	1600kg
	额定载荷中心距 (mm)	600	
	自重 (kg)	930	1080
	转弯半径 (mm)	1184	1273
	直角堆垛空间【标准1012托盘】 (mm)	2300	2400
	最大提升高度 (mm)	3500	
	外形尺寸 LxWxH (mm)	1751×998× (1940/2140/2340)	1792×958× (1940/2140/2340)
	货叉尺寸 l×exs (mm)	1150×170×60	1150×180×60
	货叉外间距 (mm)	540/620/680	
运动性能	停车精度/角度 (承载轮连线中心) (mm/°)	±10/±1°	
	越障高度 (mm)	≤10	
	爬坡能力 (°)	≤3° (5%)	
	跨沟能力 (mm)	≤30	
	最大行驶速度 (m/s)	1.38	
电池性能	锂电池, 电压/额定容量 (V/Ah)	24V/200Ah	
	充电方式	自动/手动	
	续航时间	6~8h	
	使用寿命	完全充放电2500次≥80%	

注: 产品参数实时更新中, 以上参数仅供参考, 以实际为准。